


Затверджую
Директор школи Р.П.Заброцький
2025 наказ № 20-2
Інструкція №11

з пожежної безпеки при зберіганні та
користуванні вогнегасником ВП-5

- 1.1. Вогнегасник порошковий переносний ВП-5 призначений для гасіння горіння легкозаймистих та горючих рідин (ЛЗР та ГР), електрообладнання під напругою електроструму до 1000 В, а також пожеж у приміщеннях, у яких розміщені ПК.
 - 1.2. Під час застосування порошкового вогнегасника ВП-5 для гасіння пожежі електрообладнання, яке перебуває під напругою електричного струму до 1000 В, необхідно витримувати безпечну відстань (не менше 1 м) від розпилювальної насадки вогнегасника до струмопровідних частин електрообладнання.
 - 1.3. Застосування порошкового вогнегасника ВП-5 для захисту обладнання, яке може вийти з ладу в разі попадання в нього вогнегасного порошку (електронне обладнання, комп'ютери), дозволяється лише за відсутності газових вогнегасників.
 - 1.4. Під час гасіння пожежі порошковим вогнегасником ВП-5 необхідно брати до уваги утворення високої запиленості і як наслідок — зниження видимості в захищуваному приміщенні.
 - 1.5. Вогнегасник ВП-5 не може використовуватися для гасіння пожеж речовин, горіння яких відбувається без доступу повітря (бавовна, піроксилін і т.п.).
 - 1.6. Забороняється розташовувати вогнегасник ВП-5 у зонах попадання прямих сонячних променів і поблизу опалювальних приладів.
 - 1.7. Технічне опосвідчення корпусу вогнегасника ВП-5 виконується один раз на п'ять років.
- 2. Вимоги безпеки перед початком роботи**
 - 2.1. Провести зовнішній огляд вогнегасника і впевнитися в його справності.
 - 3. Вимоги безпеки під час роботи**
 - 3.1. При гасінні необхідно:

- зірвати пломбу, висмикнути чеку;
- направити насадок на полум'я під кутом 45 градусів;
- натиснути на важіль запорно-пускового пристрою;
- струмінь вогнегасного порошку подавати з краю вогню;
- гасити з відстані 1 м;
- по закінченні гасіння відпустити важіль;
- **УВАГА!** Час безперервної роботи вогнегасника типу ВП-5 складає 9 сек.

3.2. Забороняється:

- наносити удари по вогнегаснику;
- експлуатувати вогнегасник з наявністю вм'ятин, здутостей або тріщин на корпусі;
- кидати вогнегасник у полум'я та вдаряти ним об землю для приведення до дії;
- спрямовувати під час експлуатації насадку вогнегасника у бік людей.

4. Вимоги безпеки по закінченню роботи.

- 4.1. Перезаряджати після будь-якого використання в пункті технічного обслуговування вогнегасників.
- 4.2. Не розбирати і не перезаряджати вогнегасник особам, які не мають дозволу на проведення таких робіт.
- 4.3. Не використовувати вогнегасник для потреб, не пов'язаних з пожежогасінням.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

- 5.1. При попаданні вогнегасного порошку в очі і на відкриті ділянки тіла промити вражені місця чистою проточною водою.

Інструкцію розробив інженер з охорони праці  Білий А.М.