

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

Р.П.Заброцький

Наказ від 03.02.2025 року

№ 18-2

Ідентифікаційний код 102922

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №102 для працівників, експлуатуючих електричні сковороди

1. Загальні положення

- 1.1 Смажильна сковорода призначена для смаження продуктів на жирі або в жирі при температурі 160 - 180 С.
- 1.2. До експлуатації електричної сковороди допускаються особи, що пройшли навчання і перевірку знань відповідно до Типового положення «Про навчання з питань охорони праці», атестації на 1 групу по електробезпеці, інструктаж з техніки безпеки, пожежної безпеки.
- 1.3. Електрична сковорода повинна бути закріплена за певним працівником, навченим безпечним прийомом роботи на ній, який повинен стежити за правильною її експлуатацією і належним станом.
- 1.4. Біля електричної сковороди або в спеціально відведених місцях, повинні бути вивішені попереджувальні плакати, інструкції.
- 1.5. Рукава повинні бути застебнуті, волосся прибрано під ковпак або косинку, зав'язану так, щоб її кінці не звисали.
- 1.6. Невиконання даної інструкції тягне накладенням адміністративного стягнення, згідно чинного законодавства.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

- 2.1. Перед початком роботи перевірте санітарний стан електричної сковороди, стан смажильної чаші. Всі облицьовування повинні бути міцно закріплені, а ручки вимикачів і датчиків реле температури - щільно закріплені.
- 2.2. Перевірте надійність під'єднання заземлюючого провідника.
- 2.3. Кришка сковороди повинна легко відкриватися фіксуватися в будь-якому похилому положенні.
- 2.4. Перевірте наявність гумового килимка перед сковородою на підлозі.
- 2.5. Ручкою датчика реле температури задати необхідну температуру, включити сковороду.
- 2.6. При включенні спалахує сигнальна лампочка, потім завантажують жир.
- 2.7. Після досягнення заданої температури сигнальна лампа гасне. Завантажуйте продукт.

3. Вимоги безпеки при виконанні робіт

- 3.1. Завантаження продукту і вивантаження роботи спеціальними лопатками.
- 3.2. При завантаженні чашу перекидати обережно, без ривків, заздалегідь відключивши апарат від мережі.
- 3.3. Не залишайте працюючу сковороду без нагляду.
- 3.4. При перемиканні на менший режим роботи, сковороду відключіть і після її охолодження, без застосування зусиль, встановіть новий режим роботи.
- 3.5. Уникайте потрапляння на розігрітий жир води.

4. Вимоги безпеки після закінчення робіт

- 4.1. Після закінчення роботи сковороду відключити.
- 4.2. Чашу сковороди очистити від залишків продукту.
- 4.3. Стіл і облицьовування протерти гарячою водою і протерти.

Погодив інженер з ОП

Білий А.М.