

Директор школи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Р.П.Заброцький

Каказ від 03-02-2018 року

№ 18-2

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №103

при експлуатації смажильних шаф

1. Загальні положення

- 1.1. До експлуатації електричних шаф допускаються особи, які пройшли спеціальний інструктаж на робочому місці.
- 1.2. Смажильна шафа повинна бути закріплена за працівником, якого навчено безпечним заходам роботи з нею, який повинний слідкувати за правильною роботою на ньому та певним зберіганням.
- 1.3. Біля шафи чи в окремих місцях, повинні бути вивішені плакати, інструкції з охорони праці.
- 1.4. Рукава спецодягу повинні бути застебнуті, волосся прибрано під ковпак чи хустку, зав'язане так, щоб її кінці не звисали.
- 1.5. Не виконання дійсної інструкції наказується накладанням дисциплінарного стягнення відповідно правилам внутрішнього розпорядку підприємства.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

- 2.1. Перед початком роботи перевірте санітарний стан шафи, стан поверхневих тенів, усі облицювки повинні бути надійно закріплені.
- 2.2. Запевніться візуально у наявності заземлення. Дверцята шафи повинні бути щільно зачинені.
- 2.3. Огляньте перемикачі тенів, встановіть їх у положення "0", перевірте наявність піддона.
- 2.4. Перед експлуатацією смажильної шафи уважно ознайомтесь з елементами пульта управління, написами та знаками на панелях пульта управління.

3. Вимоги безпеки під час роботи

- 3.1 Слідкувати за роботою фазних індикаторів. Горить три червоних світофільтри.
- 3.2 Шафу включити на 20-30 хв. до початку її завантаження. Поворотом ручки терморегулятора встановити необхідну температуру (50-400°C) відповідно до технологічного процесу.
- 3.3 Перед вмиканням шафи погляньте та перевірте стан пружини дверцят. Відкриті дверцята повинні мати стійке горизонтальне положення, щільно зачинене прижиматися до корпусу шафи.
- 3.4 Слідкуйте, щоб жир не проливався із листа в піддон шафи, пролитий жир займається та може викликати пожежу.
- 3.5 При переключенні на менший температурний режим роботи, тени відключити та після їх остигання без зусиль встановити новий температурний режим роботи.
- 3.6 Не залишайте шафу без нагляду.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

- 4.1 Після закінчення роботи ручки перемикачів встановити на "0".
- 4.2 Після охолодження тенів почистити від пригорілої їжі внутрішню поверхню смажильної шафи.
- 4.3 Протріть та почистіть пофарбовану поверхню смажильної шафи, хромовану поверхню натріть до блиску. Промийте піддон гарячим содовим розчином та просушіть. Регламентне технічне обслуговування виконується слюсарями-механіками ремонтно-монтажних спеціалізованих підприємств згідно місячних та річний графіків.

Погодив інженер з ОП



Білий А.М